

高品質のコンベックス

JIS 1級
KSA JIS B 7512

センチ目盛
つや消し加工の
反射防止メジャー

3.5m

メジャーとパネにはSK4を使用

プロ向けデザイン

DEMAMSS®

使用上の注意

- ・テープのエッジで手を切る恐れがありますので、使用时はご注意ください。
- ・引き込み時はテープに指を添えてゆっくり引き込んでください。
- ・STOPマーク以上は引き出さないでください。
- ・テープが折れたり、切れたりした場合は使用しないでください。
- ・本製品は分解しないでください。
- ・事故の発生を避けるため、製品に破損や変形が発生した場合は使用しないでください。
- ・パネがさびるとテープの引き込みが悪くなります。ケース内に水分が入らないようご注意ください。
- ・ケース内の隙間を保つため、ケース内は異物が入らないようご注意ください。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DEMAMSSのコンベックスはJIS規格の審査（審査内容：規定の基準と品質管理システム）に合格、製品の精度クラスは1級です。

精度公差 **JIS 1級**
±(0.2+0.1L) mm+0.2 mm(ツメ含む)

仕様	公差許容範囲	公差許容範囲(ツメ含む)
1m	±0.3mm	±0.5mm
2m	±0.4mm	±0.6mm
3.5m	±0.6mm	±0.8mm
5.5m	±0.8mm	±1mm
8m	±1mm	±1.2mm
10m	±1.2mm	±1.4mm

1 JISマーク 2 審査機関マーク 3 製品種類番号 4 製品名 5 精度クラス 6 全長 7 製造工場マーク 8 証書番号 9 製造工場マーク

中国製
www.demass.com

DEMAMSS®

wear safety goggles

OPEN



高品質のコンベックス

JIS 1級
KSA JIS B 7512

センチ目盛
つや消し加工の
反射防止メジャー

5.5m

メジャーとパネ
にはSK4を使用

プロ向けデザイン

DEMSS

使用上の注意

- ・テープのエッジで手を切る恐れがありますので、使用時ご注意ください。
- ・引き込み時はテープに指を添えてゆっくり引き込んでください。
- ・STOPマーク以上は引き出さないでください。
- ・テープが折れたり、切れたりした場合は使用しないでください。
- ・本製品は分解しないでください。
- ・事故の発生を裂けるため、製品に破損や変形が発生した場合は使用しないでください。
- ・パネがさびるとテープの引き込みが悪くなります。ケース内に水分が入らないようにご注意ください。
- ・ケース内の隙間を確保するため、ケース内は異物が入らないようにご注意ください。

DEMSSのコンベックスはJIS規格の審査（審査内容：規定の基準と品質管理システム）に合格、製品の精度クラスは1級です。

精度公差 **JIS 1級**
±(0.2+0.1L) mm+0.2 mm(ツメ含む)

仕様	公差許容範囲	公差許容範囲 (ツメ含む)
1m	±0.3mm	±0.5mm
2m	±0.4mm	±0.6mm
3.5m	±0.6mm	±0.8mm
5.5m	±0.8mm	±1mm
8m	±1mm	±1.2mm
10m	±1.2mm	±1.4mm

1 JISマーク
2 審査機関マーク
3 製品種類番号
4 製品名
5 精度クラス
6 全長
7 製造工場マーク
8 証書番号
9 製造工場マーク

中国製
www.demass.com

DEMSS

wear safety goggles

OPEN



高品質のコンベックス

JIS 1級
KSA JIS B 7512

●センチ目盛
●つや消し加工の
反射防止メジャー

10m

メジャーとバネにはSK4を使用

プロ向けデザイン

使用上の注意

- ・テープのエッジで手を切る恐れがありますので、使用时はご注意ください。
- ・引き込み時はテープに指を添えてゆっくり引き込んでください。
- ・STOPマーク以上は引き出さないでください。
- ・テープが折れたり、切れたりした場合は使用しないでください。
- ・本製品は分解しないでください。
- ・事故の発生を裂けるため、製品に破損や変形が発生した場合は使用しないでください。
- ・バネがさびるとテープの引き込みが悪くなります。ケース内に水分が入らないようご注意ください。
- ・ケース内の隙間を保つため、ケース内は異物が入らないようご注意ください。

DEMAMASSのコンベックスはJIS規格の審査（審査内容：規定の基準と品質管理システム）に合格、製品の精度クラスは1級です。

精度公差 **JIS 1級**
±(0.2+0.1L) mm+0.2 mm(ツメ含む)

仕様	公差許容範囲	公差許容範囲(ツメ含む)
1m	±0.3mm	±0.5mm
2m	±0.4mm	±0.6mm
3.5m	±0.6mm	±0.8mm
5.5m	±0.8mm	±1mm
8m	±1mm	±1.2mm
10m	±1.2mm	±1.4mm

中国製
www.demass.com

- JISマーク
- 審査機関マーク
- 製品種類番号
- 製品名
- 精度クラス
- 全長
- 製造工場マーク
- 証書番号
- 製造工場マーク

OPEN

